








**Panel LED V-TAC 36W 600x600 LED Backlight 33mm
120Lm/W VT-60036 3000K 3960lm**

SKU 10557 EAN 3800170208995 VT-60036

Produkty powiązane (SKU): 10217, 10219



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Częstotliwość	50/60Hz	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	3960 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Wydajność lm/W	110 lm/W
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	10
Temperatura barwowa	3000K	Kolor obudowy	Biały	Dodatkowe informacje	Opakowanie zbiorcze 10szt
Kąt świecenia	110°	Typ	Oświetlenie wnętrz	ETIM	ECO02892
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 10557	Klasa szczelności	IP20	EPREL	1571982
Kod kreskowy EAN	3800170208995	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod produktu	VT-60036	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Warunki pracy	-20st +40st		
Klasa energetyczna	E	Rozmiar	595x595x83mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Wysokość	33mm		
Kształt	Kwadrat	Waga produktu	1,16		
Typ modułu LED	SMD	Objętość	0,014719		
Czas życia	25000g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Marka	V-TAC		



**Panel LED V-TAC 36W 600x600 LED Backlight 33mm
120Lm/W VT-60036 3000K 3960lm**

SKU 10557 EAN 3800170208995 VT-60036

Produkty powiązane (SKU): 10217, 10219

Opis produktu

- Wysoka wydajność 120lm/W
- Konstrukcja typu BackLight 33mm
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Opakowanie zbiorcze 10szt
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym