




Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 35W 10st Białą VT-4546 6000K 3450lm

SKU 1257 EAN 3800157607575 VT-4546

Produkty powiązane (SKU): 1256, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,9
Zamiennik mocy	120W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,00484
Strumień (lm)	3450 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	6000K	Materiał	Aluminium, PC	Gwarancja	2 Lata
Kąt świecenia	10°	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	100 lm/W
Napięcie	230V	Typ	Szynosystem 3F 230V	Ilość na palecie	120
Symbol	SKU 1257	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Kod kreskowy EAN	3800157607575	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-4546	Rotacja	TAK	Kod CN	8539 51 00
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1490773
Klasa energetyczna	E	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Typ modułu LED	COB	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	>20000g	Rozmiar	92x165x192mm		



**Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 35W 10st Biały VT-4546
6000K 3450lm**

SKU 1257 EAN 3800157607575 VT-4546

Produkty powiązane (SKU): 1256, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
- Oszczędność 80% energii
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym