




**Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 35W 24st LED Czarny
VT-4536 4000K 3450lm**

SKU 1286 EAN 3800157618700 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1287, 211255, 211256, 211257, 211285, 211286, 211287



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Napięcie wejściowe	220-240V	Rozmiar	92x165x192mm
Zamiennik mocy	120W	Częstotliwość	50/60Hz	Waga produktu	1,1
Strumień (lm)	3450 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Objętość	0,00484
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	24°	Kolor obudowy	Czarny	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Typ	Szynosystem 3F 230V	Wydajność lm/W	100 lm/W
Symbol	SKU 1286	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	120
Kod kreskowy EAN	3800157618700	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	20
Kod produktu	VT-4536	Rotacja	TAK	ETIM	EC001959
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	E	Stabilność kolorów	<6	EPREL	986271
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	25126.9 Cd Max.		
Typ modułu LED	COB	Ilość cykli wł/wył	15000		
Czas życia	>20000g	Warunki pracy	-20st +45st		



**Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 35W 24st LED Czarny
VT-4536 4000K 3450lm**

SKU 1286 EAN 3800157618700 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1287, 211255, 211256, 211257,
211285, 211286, 211287

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
- Oszczędność 80% energii
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym