






**Oprawa Schodowa 3W LED V-TAC Szary Prostokąt 230V
IP65 VT-1162 4000K 110lm**


SKU 1330 EAN 3800157620581 VT-1162

Produkty powiązane (SKU): 1326, 1328, 1329, 1331, 211326, 211328, 211329, 211330, 211331



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	3W	Współczynnik mocy	>0,5	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Zamiennik mocy	15W	CRI	80+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	110 lm	Materiał	PC	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Neutralna	Kolor obudowy	Szary	Wydajność lm/W	35 lm/W
Temperatura barwowa	4000K	Typ	Oprawy schodowe	Ilość na palecie	1600
Kąt świecenia	55°	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	50
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP65	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 1330	Rotacja	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157620581	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1040153
Kod produktu	VT-1162	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	G	Dekl. Intens. w Kandelach	154.94 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kształt	Prostokąt	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	230x80x28mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	0,29		
Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,0008225		



**Oprawa Schodowa 3W LED V-TAC Szary Prostokąt 230V
IP65 VT-1162 4000K 110lm**

SKU 1330 EAN 3800157620581 VT-1162

Produkty powiązane (SKU): 1326, 1328, 1329, 1331, 211326, 211328,
211329, 211330, 211331

Opis produktu

- Wysoka szczelność IP65
- Nowoczesne wzornictwo
- Brak promieniowania UV
- Brak efektu migotania
- Najlepsze Chipy LED CREE oraz SAMSUNG
- Najwyższej jakości zasilacz z najniższym współczynnikiem mocy
- Łatwa instalacja
- Niskie koszty eksploatacji