







**Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 10W 24st Czarny Biały
VT-4512 4000K 800lm**

SKU 1333 EAN 3800157620611 VT-4512

Produkty powiązane (SKU): 1332, 1334



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Napięcie wejściowe	220-240V	Rozmiar montażowy	65 mm
Zamiennik mocy	65W	Częstotliwość	50Hz	Waga produktu	0,598
Strumień (lm)	800 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Objętość	0,0025585
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium ciśnieniowe	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	24°	Kolor obudowy	Czarny, Biały	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Typ	Szynosystem 3F 230V	Wydajność lm/W	80 lm/W
Symbol	SKU 1333	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	360
Kod kreskowy EAN	3800157620611	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	40
Kod produktu	VT-4512	Rotacja	TAK	ETIM	EC001959
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6	EPREL	986276
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Typ modułu LED	COB	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	20000g	Rozmiar	209x65x163mm		



**Oprawa LED V-TAC Szynosystem 3F 10W 24st Czarny Biały
VT-4512 4000K 800lm**

SKU 1333 EAN 3800157620611 VT-4512

Produkty powiązane (SKU): 1332, 1334

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
 - Oszczędność 80% energii
 - Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
 - Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
 - Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
 - Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
 - Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego
- stosowanego w oświetleniu handlowym