







**Oprawa Track Light LED V-TAC 25W 24st Czarny Biały
VT-4528 4000K 2100lm**

SKU 1336 EAN 3800157620642 VT-4528

Produkty powiązane (SKU): 1335, 1337



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	25W	Napięcie wejściowe	220-240V	Rozmiar montażowy	85 mm
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50Hz	Waga produktu	0,913
Strumień (lm)	2100 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Objętość	0,00437
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium ciśnieniowe	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	24°	Kolor obudowy	Czarny, Biały	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Typ	Projektor Track Light	Wydajność lm/W	85 lm/W
Symbol	SKU 1336	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	120
Kod kreskowy EAN	3800157620642	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	20
Kod produktu	VT-4528	Rotacja	TAK	ETIM	EC001959
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6	EPREL	1039948
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Typ modułu LED	COB	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	20000g	Rozmiar	209x85x187mm		

**Oprawa Track Light LED V-TAC 25W 24st Czarny Biały
VT-4528 4000K 2100lm**

SKU 1336 EAN 3800157620642 VT-4528

Produkty powiązane (SKU): 1335, 1337

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
- Oszczędność 80% energii
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym