




**Linia Świetlna V-TAC 50W LED Do łączenia 90st VT-4550D
4000K 8000lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 1363 EAN 3800157625678 VT-4550D

Produkty powiązane (SKU): 1364, 1365



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	Napięcie wejściowe	220-240V	Zgodność	Może pracować z czujnikami ruchu
Strumień (lm)	8000 lm	Częstotliwość	50/60Hz	Długość	1500mm
Barwa światła	Neutralna	Współczynnik mocy	>0,9	Waga produktu	4,55
Temperatura barwowa	4000K	CRI	80+	Objętość	0,011539075
Kąt świecenia	90°	Materiał	Stal	Certyfikaty	CE, EMC
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Marka	V-TAC
Symbol	SKU 1363	Ściemnianie	TAK	Gwarancja	5 Lat
Kod kreskowy EAN	3800157625678	Klasa szczelności	IP20	Wydajność lm/W	160 lm/W
Kod produktu	VT-4550D	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Ilość na palecie	80
Klasa energetyczna	B	Stabilność kolorów	<6	Opakowanie zbiorcze	2
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	4347.11 Cd Max.	Dodatkowe informacje	Moduł Follow służy do zasilenia jednej linii światła, można go dowolnie łączyć w jednym rzędzie z modułem oneMaster na końcu linii.
Typ modułu LED	SMD	Ilość cykli wł/wył	>25000	Parametry	Soczewka podwójnie asymetryczna
Czas życia	50000g	Warunki pracy	-20st +45st	ETIM	EC001951

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 2/2

Kod CN	8539 51 00
EPREL	999680



**Linia Świetlna V-TAC 50W LED Do łączenia 90st VT-4550D
4000K 8000lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 1363 EAN 3800157625678 VT-4550D

Produkty powiązane (SKU): 1364, 1365

Opis produktu

- Wysoka wydajność 160 lm/W
- Zmienny kąt świecenia: 90°, 120°, podwójnie asymetryczny
- System modułowy - możliwość tworzenia linii, niewidoczne połączenia, Obciążenie max 3500W /oprawa