




**Linia Świetlna V-TAC 50W LED Do łączenia Soczewka
Podwójna Asymetryczna VT-4550D 4000K 8000lm 5 Lat
Gwarancji**

SKU 1365 EAN 3800157625692 VT-4550D

Produkty powiązane (SKU): 1363, 1364



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	Czas życia	50000g	Warunki pracy	-20st +45st
Strumień (lm)	8000 lm	Napięcie wejściowe	220-240V	Zgodność	Może pracować z czujnikami ruchu
Barwa światła	Neutralna	Częstotliwość	50/60Hz	Długość	1500mm
Temperatura barwowa	4000K	Współczynnik mocy	>0,9	Waga produktu	4,45
Kąt świecenia	DA	Materiał	Stal	Objętość	0,011539075
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC
Symbol	SKU 1365	Ściemnianie	TAK	Marka	V-TAC
Kod kreskowy EAN	3800157625692	Klasa szczelności	IP20	Gwarancja	5 Lat
Kod produktu	VT-4550D	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Wydajność lm/W	160 lm/W
Klasa energetyczna	D	Stabilność kolorów	<6	Ilość na palecie	80
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	2546.47 Cd Max.	Opakowanie zbiorcze	2
Typ modułu LED	SMD	Ilość cykli wł/wył	>25000	Dodatkowe informacje	Moduł Follow służy do zasilania jednej linii światła, można go dowolnie łączyć w jednym rzędzie z modułem oneMaster na końcu linii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 2/2

ETIM	EC001951
Kod CN	8539 51 00
EPREL	999682



**Linia Świetlna V-TAC 50W LED Do łączenia Soczewka
Podwójna Asymetryczna VT-4550D 4000K 8000lm 5 Lat
Gwarancji**

SKU 1365 EAN 3800157625692 VT-4550D

Produkty powiązane (SKU): 1363, 1364

Opis produktu

- Wysoka wydajność 160 lm/W
- Zmienny kąt świecenia: 90°, 120°, podwójnie asymetryczny
- System modułowy - możliwość tworzenia linii, niewidoczne połączenia, Obciążenie max 3500W /oprawa