





Plafon V-TAC 15W LED Sufitowy Okrągły VT-8033 3000K 1250lm

SKU 1388 EAN 3800157626453 VT-8033

Produkty powiązane (SKU): 13889, 1389, 13899, 1390, 13909, 1391, 2113889, 2113899, 2113909, 2155669, 55669, 5566, 5567



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	15W	Współczynnik mocy	>0,6	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Zamiennik mocy	95W	CRI	80+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	1250 lm	Materiał	PC	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	85 lm/W
Temperatura barwowa	3000K	Typ	Oświetlenie sufitowe	Ilość na palecie	560
Kąt świecenia	110°	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP44	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 1388	Rotacja	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157626453	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod produktu	VT-8033	Stabilność kolorów	<6		
Seria	Plafony	Dekl. Intens. w Kandelach	466.54 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Okrągły	Warunki pracy	-20st + 45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	200x47,5mm		
Czas życia	30000g	Waga produktu	0,501		
Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,002424125		



Plafon V-TAC 15W LED Sufitowy Okrągły VT-8033 3000K 1250lm

SKU 1388 EAN 3800157626453 VT-8033

Produkty powiązane (SKU): 13889, 1389, 13899, 1390, 13909, 1391, 2113889, 2113899, 2113909, 2155669, 55669, 5566, 5567

Opis produktu

- Zużycie energii - 80% mniejsze niż standardowe oświetlenie
- 20 000 godzin pracy
- Brak promieniowania UV
- Brak migotania - Flicker Free
- Łatwa instalacja
- Wysokiej jakości Chip LED
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Ekstremalna tolerancja temperatury (od -20st do +45st)