





Plafon V-TAC 15W LED Sufitowy Kwadrat VT-8033 6400K 1250lm

SKU 1391 EAN 3800157626484 VT-8033

Produkty powiązane (SKU): 1388, 13889, 1389, 13899, 1390, 13909, 2113889, 2113899, 2113909, 2155669, 55669, 5566, 5567



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	15W	Współczynnik mocy	>0,6	Objętość	0,002424125
Zamiennik mocy	95W	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	1250 lm	Materiał	PC	Marka	V-TAC
Barwa światła	Zimna	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	6400K	Typ	Oświetlenie sufitowe	Wydajność lm/W	85 lm/W
Kąt świecenia	110°	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	560
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP44	Opakowanie zbiorcze	20
Symbol	SKU 1391	Rotacja	NIE	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800157626484	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-8033	Stabilność kolorów	<6		
Seria	Plafony	Dekl. Intens. w Kandelach	466.54 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st + 45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	200x200x47,5		
Czas życia	30000g	Długość	215mm		
Częstotliwość	50/60Hz	Waga produktu	0,501		

**Plafon V-TAC 15W LED Sufitowy Kwadrat VT-8033 6400K 1250lm**

SKU 1391 EAN 3800157626484 VT-8033

Produkty powiązane (SKU): 1388, 13889, 1389, 13899, 1390, 13909, 2113889, 2113899, 2113909, 2155669, 55669, 5566, 5567

Opis produktu

- Zużycie energii - 80% mniejsze niż standardowe oświetlenie
- 20 000 godzin pracy
- Brak promieniowania UV
- Brak migotania - Flicker Free
- Łatwa instalacja
- Wysokiej jakości Chip LED
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Ekstremalna tolerancja temperatury (od -20st do +45st)