






**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 10st Biała VT-4536
3000K 3000lm**

SKU 211255 EAN 3800170209480 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211256, 211257, 211285, 211286, 211287



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,85
Zamiennik mocy	120W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,00618
Strumień (lm)	3000 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Aluminium, PC	Gwarancja	2 Lata
Kąt świecenia	10°	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	85 lm/W
Napięcie	230V	Typ	Szynosystem 3F 230V	Ilość na palecie	120
Symbol	SKU 211255	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Kod kreskowy EAN	3800170209480	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-4536	Rotacja	TAK	Kod CN	8539 51 00
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1599638
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Typ modułu LED	COB	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	>20000g	Rozmiar	93.5x208x195mm		



**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 10st Biała VT-4536
3000K 3000lm**

SKU 211255 EAN 3800170209480 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211256, 211257, 211285, 211286, 211287

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
- Oszczędność 80% energii
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym