







**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 24st Biała VT-4536
6000K 3000lm**

SKU 211257 EAN 3800157687003 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211255, 211256, 211285, 211286, 211287



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	3000 lm	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium, PC	Wydajność lm/W	85 lm/W
Temperatura barwowa	6000K	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	120
Kąt świecenia	10°	Typ	Szynosystem 3F 230V	Opakowanie zbiorcze	20
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC001959
Symbol	SKU 211257	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157687003	Rotacja	TAK	EPREL	1275371
Kod produktu	VT-4536	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	F	Ilość cykli wł/wył	10000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	93.5x208x195mm		
Typ modułu LED	COB	Waga produktu	0,92		
Czas życia	>20000g	Objętość	0,00484		
Napięcie wejściowe	220-240V	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 24st Biała VT-4536
6000K 3000lm**

SKU 211257 EAN 3800157687003 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211255, 211256, 211285, 211286, 211287

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
- Oszczędność 80% energii
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym