








**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 10st Czarna VT-4536
4000K 3000lm**

SKU 211286 EAN 3800157686983 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211255, 211256, 211257, 211285, 211287



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Napięcie wejściowe	220-240V	Objętość	0,00618
Zamiennik mocy	120W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	3000 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium	Wydajność lm/W	85 lm/W
Kąt świecenia	10°	Kolor obudowy	Czarny	Ilość na palecie	160
Napięcie	230V	Typ	Szynosystem 3F 230V	Opakowanie zbiorcze	20
Symbol	SKU 211286	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC001959
Kod kreskowy EAN	3800157686983	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-4536	Rotacja	TAK	EPREL	1275369
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Typ modułu LED	COB	Rozmiar	93.5x208x195mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	0,85		



**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 35W 10st Czarna VT-4536
4000K 3000lm**

SKU 211286 EAN 3800157686983 VT-4536

Produkty powiązane (SKU): 1285, 1286, 1287, 211255, 211256, 211257, 211285, 211287

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Dostępne moce od 10W do 45W
 - Oszczędność 80% energii
 - Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
 - Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
 - Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
 - Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
 - Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego
- stosowanego w oświetleniu handlowym