





**Taśma LED V-TAC SMD5050 150LED IP65 RĘKAW 4,8W/m
VT-5050 30-IP65 6000K 500lm**

SKU 2144 EAN 3800230621399 VT-5050 30-IP65

Produkty powiązane (SKU): 212118, 2460



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	4,8W	Napięcie wejściowe	12V DC	Warunki pracy	-20st +45st
Strumień (lm)	500 lm	Natężenie prądu	0.4A/m.	Długość	5m
Barwa światła	Zimna	Ilość LED	30 LED/m.	Szerokość	10mm
Temperatura barwowa	6000K	LM / LED	14-16lm	Waga produktu	0,315
Kąt świecenia	120°	CRI	80+	Objętość	0,0002
Napięcie	12V	Material	PCB	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Symbol	SKU 2144	Typ	30LED/m	Marka	V-TAC
Kod kreskowy EAN	3800230621399	Ściemnianie	TAK	Gwarancja	2 Lata
Kod produktu	VT-5050 30-IP65	Klasa szczelności	IP65	Wydajność lm/W	105 lm/W
Seria	Taśmy LED	Punkt cięcia	Miedziane punkty umieszczone na taśmie wskazują linie cięcia.	Opakowanie zbiorcze	20
Klasa energetyczna	E	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kształt	Taśma LED	Stabilność kolorów	<6	ETIM	EC001959
Typ modułu LED	SMD5050	Dekl. Intens. w Kandelach	159.15 Cd Max.	Kod CN	8539 52 00
Czas życia	>20000g	Ilość cykli wł/wył	15000	EPREL	934558



**Taśma LED V-TAC SMD5050 150LED IP65 RĘKAW 4,8W/m
VT-5050 30-IP65 6000K 500lm**

SKU 2144 EAN 3800230621399 VT-5050 30-IP65

Produkty powiązane (SKU): 212118, 2460

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED na napięcie 12V
- Powłoka którą pokryta jest taśma zapewnia dużo lepsze zabezpieczenie taśmy LED przed wilgocią, wodą i zabrudzeniami niż tradycyjny silikon. Dodatkowa taśma dwustronna ułatwiająca montaż
- Szybka i łatwa instalacja
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonych kolorach i odcieniach
- Dostępne w różnych kolorach od ciepłej bieli do RGB
- Wersje IP20 oraz IP65