






**Taśma LED V-TAC SMD5050 300LED RGBW IP20 9W/m
VT-5050 6400K+RGB 900lm**

SKU 2159 EAN 3800230629623 VT-5050

Produkty powiązane (SKU): 2118, 212135, 2122, 2124, 212563, 2126, 2128, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2149, 2155, 2156, 23145, 23146, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2583, 2584, 2591, 2592, 3005, 2127, 2129, 2136, 2142, 2151, 2152, 2153



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	9W	Napięcie wejściowe	12V DC	Długość	5m
Strumień (lm)	900 lm	Natężenie prądu	1.2A/m.	Szerokość	10mm
Barwa światła	RGB+Zimna	Ilość LED	60 LED/m.	Waga produktu	0,13
Temperatura barwowa	6400K+RGB	LM / LED	15lm	Objętość	0,0006
Kąt świecenia	120°	Materiał	PCB	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	12V	Typ	300LED/m	Marka	V-TAC
Symbol	SKU 2159	Ściemnianie	TAK	Gwarancja	2 Lata
Kod kreskowy EAN	3800230629623	Klasa szczelności	IP20	Wydajność lm/W	100 lm/W
Kod produktu	VT-5050	Punkt cięcia	Miedziane punkty umieszczone na taśmie wskazują linie cięcia.	Ilość na palecie	9600
Seria	Taśmy LED	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Opakowanie zbiorcze	80
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kształt	Taśma LED	Dekl. Intens. w Kandelach	286.47 Cd Max.	ETIM	EC001959
Typ modułu LED	SMD5050	Ilość cykli wł/wył	15000	Kod CN	8539 52 00
Czas życia	>20000g	Warunki pracy	-20st +45st	EPREL	1033992



**Taśma LED V-TAC SMD5050 300LED RGBW IP20 9W/m
VT-5050 6400K+RGB 900lm**

SKU 2159 EAN 3800230629623 VT-5050

Produkty powiązane (SKU): 2118, 212135, 2122, 2124, 212563, 2126, 2128, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2149, 2155, 2156, 23145, 23146, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2583, 2584, 2591, 2592, 3005, 2127, 2129, 2136, 2142, 2151, 2152, 2153

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED na napięcie 12V
- Szybka i łatwa instalacja
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonych kolorach i odcieniach
- Dostępne w różnych kolorach od ciepłej bieli do RGB
- Wersje IP20 oraz IP65