







**Taśma LED V-TAC SMD5730 600LED High Lumen CRI95+
IP20 18W/m VT-5730 4000K 3000lm**

SKU 2163 EAN 3800157610100 VT-5730

Produkty powiązane (SKU): 212161, 212162, 212163, 2161, 2162



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Ilość LED	120 LED/m.	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	3000 lm	LM / LED	20-22lm	Marka	V-TAC
Barwa światła	Neutralna	CRI	95+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	4000K	Material	PCB	Wydajność lm/W	165 lm/W
Kąt świecenia	120°	Typ	120LED/m	Ilość na palecie	9600
Napięcie	12V	Ściemnianie	TAK	Opakowanie zbiorcze	80
Symbol	SKU 2163	Klasa szczelności	IP20	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kod kreskowy EAN	3800157610100	Punkt cięcia	Cięcie co 3 LED / 2,5 cm	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-5730	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 52 00
Seria	Taśmy LED	Stabilność kolorów	<6	EPREL	934562
Klasa energetyczna	C	Dekl. Intens. w Kandelach	954.92 Cd Max.		
Kształt	Taśma LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD5730	Długość	5m		
Czas życia	>20000g	Szerokość	10mm		
Napięcie wejściowe	12V DC	Waga produktu	0,16		



**Taśma LED V-TAC SMD5730 600LED High Lumen CRI95+
IP20 18W/m VT-5730 4000K 3000lm**

SKU 2163 EAN 3800157610100 VT-5730

Produkty powiązane (SKU): 212161, 212162, 212163, 2161, 2162

Opis produktu

- Doskonały współczynnik oddawania barw CRI95+
- Elastyczna taśma LED na napięcie 12V
- Szybka i łatwa instalacja
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonych kolorach i odcieniach
- Dostępne w różnych kolorach od ciepłej bieli do RGB
- Wersje IP20 oraz IP65