







**Panel LED V-TAC 40W 600x600 120Lm/W SLIM VT-6340
4000K 4950lm**

SKU 216671 EAN 3800157680172 VT-6340

Produkty powiązane (SKU): 216672



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	Częstotliwość	50/60Hz	Wydajność lm/W	125 lm/W
Strumień (lm)	4950 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Opakowanie zbiorcze	6
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	ETIM	ECO02892
Temperatura barwowa	4000K	Kolor obudowy	Biały	Kod CN	8539 51 00
Kąt świecenia	120°	Typ	Oświetlenie wnętrz	EPREL	1104871
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE		
Symbol	SKU 216671	Klasa szczelności	IP20		
Kod kreskowy EAN	3800157680172	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod produktu	VT-6340	Stabilność kolorów	<9		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Klasa energetyczna	E	Warunki pracy	-20st +40st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x9mm		
Kształt	Kwadrat	Waga produktu	2,32		
Typ modułu LED	SMD	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Czas życia	25000g	Marka	V-TAC		
Napięcie wejściowe	220-240V	Gwarancja	2 Lata		



**Panel LED V-TAC 40W 600x600 120Lm/W SLIM VT-6340
4000K 4950lm**

SKU 216671 EAN 3800157680172 VT-6340

Produkty powiązane (SKU): 216672

Opis produktu

- Wysoka wydajność 120lm/W
- Ultra cienka konstrukcja, grubość tylko 9mm
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym