






**Girlanda Ogrodowa Solarna LED V-TAC 15mb Filament  
15xST64 VT-715S 3000K 50lm**

SKU 23034 EAN 3800170209770 VT-715S

Produkty powiązane (SKU): ---



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                         |                     |               |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | 3W                      | Rozmiar             | 1560mm        |
| Strumień (lm)       | 50 lm                   | Długość             | 15m           |
| Barwa światła       | Ciepła                  | Waga produktu       | 3,5           |
| Temperatura barwowa | 3000K                   | Objętość            | 0,0333        |
| Kąt świecenia       | 300°                    | Certyfikaty         | CE, EMC, ROHS |
| Napięcie            | Solarne                 | Marka               | V-TAC         |
| Symbol              | SKU 23034               | Gwarancja           | 2 Lata        |
| Kod kreskowy EAN    | 3800170209770           | Wydajność lm/W      | 15 lm/W       |
| Kod produktu        | VT-715S                 | Opakowanie zbiorcze | 2             |
| Trzonek             | Oprawa zintegrowana LED | ETIM                | EC000301      |
| Kształt             | Girlanda                | Kod CN              | 8539 51 00    |
| Typ modułu LED      | Filament                |                     |               |
| Materiał            | Przewód gumowy          |                     |               |
| Kolor obudowy       | Czarny                  |                     |               |
| Typ                 | Oświetlenie zewnętrzne  |                     |               |
| Klasa szczelności   | IP44                    |                     |               |

**Girlanda Ogrodowa Solarna LED V-TAC 15mb Filament  
15xST64 VT-715S 3000K 50lm**

SKU 23034    EAN 3800170209770    VT-715S

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- Girlanda Ogrodowa V-TAC zasilana energią słoneczną
- Panel solarny z możliwością mocowania naściennego lub dogruntowego
- Długość całkowita 15,6mb (Girlanda 12,6mb)
- Przełącznik 8 trybów pracy
- Efekty migotania , flash, fade itp
- Żarówki ST64 w zestawie
- Wytrzymały akumulator litowy 3,7V 2x1200mAh
- Wodoodporność IP44