






**Panel LED V-TAC 25W 600x600 LED Backlight 33mm
180Lm/W VT-60025 6500K 4500lm**

SKU 23458 EAN 3800170219991 VT-60025

Produkty powiązane (SKU): 23393



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	25W	Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	4500 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Wydajność lm/W	180 lm/W
Temperatura barwowa	6500K	Materiał	PS+AL+SPCC	Opakowanie zbiorcze	10
Kąt świecenia	110°	Kolor obudowy	Biały	Dodatkowe informacje	Opakowanie zbiorcze 10szt
Napięcie	230V	Typ	Oświetlenie wnętrz	ETIM	EC002892
Symbol	SKU 23458	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800170219991	Klasa szczelności	IP20	EPREL	1872652
Kod produktu	VT-60025	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Klasa energetyczna	C	Warunki pracy	-20st +40st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x33mm		
Kształt	Kwadrat	Wysokość	33mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	1,64		
Czas życia	20000g	Objętość	0,016869		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Panel LED V-TAC 25W 600x600 LED Backlight 33mm
180Lm/W VT-60025 6500K 4500lm**

SKU 23458 EAN 3800170219991 VT-60025

Produkty powiązane (SKU): 23393

Opis produktu

- Wysoka wydajność 180lm/W
- Konstrukcja typu BackLight 33mm
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Mocny i wytrzymały korpus PS+AL+SPCC
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Opakowanie zbiorcze 10szt
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym