







**Taśma LED V-TAC SMD5050 300LED 24V IP65 RĘKAW
VT-5050 60 6400K 500lm**

SKU 2564 EAN 3800157637558 VT-5050 60

Produkty powiązane (SKU): 2895, 2896



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	9W	Ilość LED	60 LED/m.	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	500 lm	CRI	80+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Zimna	Materiał	PCB	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	6400K	Typ	60LED/m	Wydajność lm/W	55 lm/W
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	TAK	Ilość na palecie	3600
Napięcie	24V	Klasa szczelności	IP65	Opakowanie zbiorcze	10
Symbol	SKU 2564	Punkt cięcia	Co 3 ledy	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kod kreskowy EAN	3800157637558	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-5050 60	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 52 00
Seria	Taśmy LED	Dekl. Intens. w Kandelach	159.15 Cd Max.	EPREL	926439
Klasa energetyczna	F	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Taśma LED	Warunki pracy	-20st +60st		
Typ modułu LED	SMD5050	Długość	5m		
Czas życia	20000g	Szerokość	10mm		
Napięcie wejściowe	24V DC	Waga produktu	1,23		



**Taśma LED V-TAC SMD5050 300LED 24V IP65 RĘKAW
VT-5050 60 6400K 500lm**

SKU 2564 EAN 3800157637558 VT-5050 60

Produkty powiązane (SKU): 2895, 2896

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED zasilana napięciem 24V
- Powłoka którą pokryta jest taśma zapewnia dużo lepsze zabezpieczenie taśmy LED przed wilgocią, wodą i zabrudzeniami niż tradycyjny silikon. Dodatkowa taśma dwustronna ułatwiająca montaż
- Rolka 5 metrów
- Łatwy montaż
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonej ilości kolorów i odcieni
- Produkt dostępny w barwach światła od ciepło-białej do RGB
- Dostępne w wykonaniach od IP20 do IP65