








**Taśma LED V-TAC SMD2835 840LED 24V IP20 5mb 11W/m
VT-2835 168 3000K 1650lm**

SKU 2596 EAN 3800157653152 VT-2835 168

Produkty powiązane (SKU): 212596, 212597, 212598, 2597, 2598



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	11W	Czas życia	20000g	Szerokość	10mm
Strumień (lm)	1650 lm	Napięcie wejściowe	24V DC	Waga produktu	0,13
Barwa światła	Ciepła	Ilość LED	168 LED/m.	Objętość	0,0001092
Temperatura barwowa	3000K	LM / LED	28-30 lm	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	120°	CRI	80+	Marka	V-TAC
Napięcie	24V	Materiał	PCB	Gwarancja	2 Lata
Symbol	SKU 2596	Typ	168LED/m	Wydajność lm/W	150 lm/W
Kod kreskowy EAN	3800157653152	Ściemnianie	TAK	Opakowanie zbiorcze	80
Kod produktu	VT-2835 168	Klasa szczelności	IP20	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Seria	Taśmy LED	Punkt cięcia	Miedziane punkty rozmieszczone co 7 diód LED. Tnij tylko na danej linii cięcia między miedzianymi kropkami.	ETIM	EC001959
Klasa energetyczna	C	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 52 00
Kształt	Taśma LED	Stabilność kolorów	<6	EPREL	934580
Typ modułu LED	SMD2835	Długość	5m		



**Taśma LED V-TAC SMD2835 840LED 24V IP20 5mb 11W/m
VT-2835 168 3000K 1650lm**

SKU 2596 EAN 3800157653152 VT-2835 168

Produkty powiązane (SKU): 212596, 212597, 212598, 2597, 2598

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED zasilana napięciem 24V
- Łatwy montaż
- Wyjątkowo niski pobór energii
- Wiele efektów wizualnych w nieskończonej ilości kolorów i odcieni
- Produkt dostępny w barwach światła od ciepło-białej do zimno białej oraz RGB
- Dostępne w wykonaniach od IP20 do IP65
- Dostępne na napięciu 24V oraz 12V