





Taśma LED V-TAC SMD2835 1200LED 24V IP20 Podwójne PCB 10mb 7,2W/m 120LED/m VT-2835 3000K 600lm

SKU 2622 EAN 3800157654647 VT-2835

Produkty powiązane (SKU): 10554, 212560, 2164, 2165, 2166, 23024, 23025, 23026, 23044, 23045, 23046, 23334, 23335, 23336, 2336, 23607, 23608, 23609, 2461, 2462, 2463, 2623, 2625, 2626, 2627, 2520, 2521



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	7,2W	Napięcie wejściowe	24V DC	Waga produktu	0,17
Strumień (lm)	600 lm	Natężenie prądu	0,6A	Objętość	0,0000559
Barwa światła	Ciepła	Ilość LED	1200	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	3000K	LM / LED	5-6lm	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	120°	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	24V	Materiał	PCB	Wydajność lm/W	85 lm/W
Symbol	SKU 2622	Typ	120LED/m	Opakowanie zbiorcze	160
Kod kreskowy EAN	3800157654647	Ściemnianie	TAK	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Kod produktu	VT-2835	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC001959
Seria	Taśmy LED	Punkt cięcia	Tnij tylko na danej linii cięcia między miedzianymi kropkami.		Kod CN 8539 52 00
Klasa energetyczna	F	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	934589
Kształt	Taśma LED	Stabilność kolorów	<6		
Typ modułu LED	SMD2835	Długość	10m		
Czas życia	20000g	Szerokość	10mm		



**Taśma LED V-TAC SMD2835 1200LED 24V IP20 Podwójne
PCB 10mb 7,2W/m 120LED/m VT-2835 3000K 600lm**

SKU 2622 EAN 3800157654647 VT-2835

Produkty powiązane (SKU): 10554, 212560, 2164, 2165, 2166,
23024, 23025, 23026, 23044, 23045, 23046, 23334, 23335,
23336, 2336, 23607, 23608, 23609, 2461, 2462, 2463, 2623,
2625, 2626, 2627, 2520, 2521

Opis produktu

- Elastyczna taśma LED zasilana napięciem 24V
- Podwójny podkład PCB
- Rolka 10mb
- Produkt dostępny w barwach światła 3000K, 4000K, 6400K