







**Panel LED Natynkowy V-TAC 15W Okrągły TWIN LED
VT-1509 3000K 1200lm**

SKU 4893 EAN 3800157602624 VT-1509

Produkty powiązane (SKU): 4894, 4895, 4926, 4927



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	15W	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Zamiennik mocy	45W	CRI	80+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	1200 lm	Materiał	PKW	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	80 lm/W
Temperatura barwowa	3000K	Typ	Natynkowy	Ilość na palecie	240
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 4893	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157602624	Stabilność kolorów	<6	EPREL	954121
Kod produktu	VT-1509	Dekl. Intens. w Kandelach	381.97 Cd Max.		
Klasa energetyczna	F	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Okrągły	Rozmiar	192x40mm		
Typ modułu LED	SMD	Długość	40mm		
Czas życia	>20000g	Waga produktu	1		
Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,0063948		



**Panel LED Natynkowy V-TAC 15W Okrągły TWIN LED
VT-1509 3000K 1200lm**

SKU 4893 EAN 3800157602624 VT-1509

Produkty powiązane (SKU): 4894, 4895, 4926, 4927

Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania