




**Panel LED V-TAC 29W Okrągły VT-2929RD 4000K 2800lm**

SKU 4941 EAN 3800157606578 VT-2929RD

Produkty powiązane (SKU): 4940, 4942



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                         |                           |                       |                     |                |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Moc                 | 29W                     | Napięcie wejściowe        | 220-240V              | Waga produktu       | 0,52           |
| Zamiennik mocy      | 200W                    | Częstotliwość             | 50/60Hz               | Objętość            | 0,001470875    |
| Strumień (lm)       | 2800 lm                 | Współczynnik mocy         | >0,9                  | Certyfikaty         | EMC, LVD, ROHS |
| Barwa światła       | Neutralna               | CRI                       | 80+                   | Marka               | V-TAC          |
| Temperatura barwowa | 4000K                   | Materiał                  | Aluminium ciśnieniowe | Gwarancja           | 2 Lata         |
| Kąt świecenia       | 110°                    | Kolor obudowy             | Biały                 | Wydajność lm/W      | 95 lm/W        |
| Napięcie            | 230V                    | Typ                       | Wpuszczany            | Ilość na palecie    | 640            |
| Symbol              | SKU 4941                | Ściemnianie               | NIE                   | Opakowanie zbiorcze | 40             |
| Kod kreskowy EAN    | 3800157606578           | Klasa szczelności         | IP20                  | ETIM                | EC002892       |
| Kod produktu        | VT-2929RD               | Czas zapłonu 100%         | 0.001s (natychmiast)  | Kod CN              | 8539 51 00     |
| Seria               | Downlight               | Stabilność kolorów        | <6                    | EPREL               | 954140         |
| Klasa energetyczna  | F                       | Dekl. Intens. w Kandelach | 1045.04 Cd Max.       |                     |                |
| Trzonek             | Oprawa zintegrowana LED | Ilość cykli wł/wył        | 15000                 |                     |                |
| Kształt             | Okrągły                 | Warunki pracy             | -20st +45st           |                     |                |
| Typ modułu LED      | SMD                     | Rozmiar                   | 185mm                 |                     |                |
| ...                 | ...                     | ...                       | ...                   |                     |                |



**Panel LED V-TAC 29W Okrągły VT-2929RD 4000K 2800lm**

SKU 4941    EAN 3800157606578    VT-2929RD

Produkty powiązane (SKU): 4940, 4942

## Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania