




Panel LED V-TAC 29W Kwadrat VT-2929SQ 6500K 2800lm
SKU 5033 EAN 3800157606684 VT-2929SQ

Produkty powiązane (SKU): 5031



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	29W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,0016905
Zamiennik mocy	200W	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	EMC, LVD, ROHS
Strumień (lm)	2800 lm	CRI	80+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium ciśnieniowe	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	6500K	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	95 lm/W
Kąt świecenia	110°	Typ	Wpuszczany	Opakowanie zbiorcze	40
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 5033	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157606684	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod produktu	VT-2929SQ	Stabilność kolorów	<6		
Seria	Downlight	Dekl. Intens. w Kandelach	1045.04 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	185mm		
Czas życia	>20000g	Rozmiar montażowy	185mm		
Napięcie	220-240V	Waga produktu	0,66		



Panel LED V-TAC 29W Kwadrat VT-2929SQ 6500K 2800lm

SKU 5033

EAN 3800157606684

VT-2929SQ

Produkty powiązane (SKU): 5031

Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania