




Projektor LED V-TAC 50W SMD E-Series Biały VT-4051 6500K 4250lm

SKU 5963 EAN 3800157625562 VT-4051

Produkty powiązane (SKU): 215958, 215959, 215960, 215961, 215962, 215963, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	Częstotliwość	50Hz	Rozmiar	245x192x28mm
Zamiennik mocy	250W	Współczynnik mocy	>0,9	Waga produktu	1,15
Strumień (lm)	4250 lm	CRI	70+	Objętość	0,0015
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	6500K	IK	IK06	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	110°	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Typ	E-Series	Wydajność lm/W	85 lm/W
Symbol	SKU 5963	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	480
Kod kreskowy EAN	3800157625562	Klasa szczelności	IP65	Opakowanie zbiorcze	10
Kod produktu	VT-4051	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	EC001959
Klasa energetyczna	G	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 52 00
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	1586.23 Cd Max.	EPREL	1107767
Typ modułu LED	SMD	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Czas życia	20000g	Warunki pracy	-20st +45st		
Napięcie wejściowe	220-240V	Zgodność	Może pracować z czujnikami ruchu		



**Projektor LED V-TAC 50W SMD E-Series Biały VT-4051
6500K 4250lm**

SKU 5963 EAN 3800157625562 VT-4051

Produkty powiązane (SKU): 215958, 215959, 215960, 215961,
215962, 215963, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962

Opis produktu

- Różne barwy światła - ciepłe, neutralne i zimne
- Dostępne moce od 10W do 100W
- Wysokiej jakości korpus ze stopu aluminium
- Odporność na korozję
- Szyba uszczelniona gumą silikonową zapewniającą doskonałą wodoodporność i szczelność
- Chipy LED wysokiej mocy
- Wbudowany zasilacz prądu stałego
- Nie wymaga zewnętrznego statecznika