






Panel LED V-TAC 45W 1200x300 PMMA VT-12030 4000K 3600lm

SKU 60266 EAN 3800157609302 VT-12030

Produkty powiązane (SKU): 60276, 60696, 6026, 6027, 6069



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Zamiennik mocy	150W	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	3600 lm	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Neutralna	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	80 lm/W
Temperatura barwowa	4000K	IK	IK05	Ilość na palecie	17
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	6
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Symbol	SKU 60266	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157609302	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	953913
Kod produktu	VT-12030	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	G	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Prostokąt	Rozmiar	1195x295x14mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	1195 x 295 x 14 mm		
Czas życia	>20000g	Waga produktu	3,53		
Napięcie	220-240V	Objętość	0.056288925		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bulgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.



Panel LED V-TAC 45W 1200x300 PMMA VT-12030 4000K 3600lm

SKU 60266 EAN 3800157609302 VT-12030

Produkty powiązane (SKU): 60276, 60696, 6026, 6027, 6069

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania