







Tuba Światłówka LED T8 V-TAC 22W 150cm z starterem VT-1577 3000K 1900lm 3 Lata Gwarancji

SKU 6265 EAN 3800157612159 VT-1577

Produkty powiązane (SKU): 216265, 216309, 216310, 6309, 6310



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	22W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,265
Zamiennik mocy	55W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,001377
Strumień (lm)	1900 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Nano Tworzywo	Gwarancja	3 Lata
Kąt świecenia	160°	Typ	Światłówki LED	Wydajność lm/W	85 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	700
Symbol	SKU 6265	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	25
Kod kreskowy EAN	3800157612159	Rotacja	NIE	ETIM	EC001959
Kod produktu	VT-1577	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 52 00
Seria	Tuby LED	Stabilność kolorów	<6	EPREL	907379
Klasa energetyczna	G	Dekl. Intens. w Kandelach	365.93 Cd Max.		
Trzonek	G13	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	T8	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	27,9x1500mm		
Czas życia	20000g	Długość	150cm		

**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC 22W 150cm z starterem
VT-1577 3000K 1900lm 3 Lata Gwarancji**

SKU 6265 EAN 3800157612159 VT-1577

Produkty powiązane (SKU): 216265, 216309, 216310, 6309, 6310

Opis produktu

- 3 Lata Gwarancji
- W zestawie bezpiecznik w kształcie startera ułatwiający modernizację opraw ze statecznikiem magnetycznym, w celu zamontowania tuby led należy jedynie wymienić starter na bezpiecznik oraz umieścić tubę LED w oprawie
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Brak efektu migotania
- Długa żywotność, niskie koszty eksploatacji, Oszczędność energii
- Dostępne długości 60cm, 120cm, 90cm, 150cm
- Statecznik lub zasilacz NIE JEST WYMAGANY - BEZPOŚREDNIE ZASILANIE AC