








**Panel LED V-TAC 36W 600x600 3w1
natynkowy/podtynkowy VT-6139 4000K 3960lm**
SKU 638011 EAN 3800170202054 VT-6139

Produkty powiązane (SKU): 6380, 638021, 6381



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Częstotliwość	50/60Hz	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	3960 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Wydajność lm/W	110 lm/W
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	6
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium PMMA	ETIM	ECO02892
Kąt świecenia	110°	Kolor obudowy	Biały	Kod CN	8539 51 00
Napięcie	230V	Typ	Oświetlenie wnętrz	EPREL	1465612
Symbol	SKU 638011	Ściemnianie	NIE		
Kod kreskowy EAN	3800170202054	Klasa szczelności	IP20		
Kod produktu	VT-6139	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Klasa energetyczna	E	Warunki pracy	-20st +40st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x30mm		
Kształt	Kwadrat	Waga produktu	2,33		
Typ modułu LED	SMD	Objętość	0,017463		
Czas życia	20000g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Napięcie wejściowe	220-240V	Marka	V-TAC		



**Panel LED V-TAC 36W 600x600 3w1
natynkowy/podtynkowy VT-6139 4000K 3960lm**

SKU 638011 EAN 3800170202054 VT-6139

Produkty powiązane (SKU): 6380, 638021, 6381

Opis produktu

- Ultra Cienki, nowoczesny i elegancji design
- Wysoka skuteczność świetlna 110Lm/W
- Oprawa łatwa w instalacji podtynkowo oraz natynkowo bez użycia dodatkowych akcesoriów oraz ramek
- Możliwość zwieszania za pomocą linek dostępnych osobno
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddzielnie pakowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem
- Brak promieniowania IR, nie wabi owadów
- Nie zawiera ołowiu i rtęci
- Przyjazna dla środowiska
- Ściemnialne dostępne w przypadku wybranych modeli lub poprzez zastosowanie akcesoryjnego zasilacza