





**Panel LED V-TAC 40W 600x600 3w1
natynkowy/podtynkowy VT-6142-1 6400K 3200lm**
SKU 64521 EAN 3800157645003 VT-6142-1

Produkty powiązane (SKU): 64511



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	3200 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Wydajność lm/W	80 lm/W
Temperatura barwowa	6400K	Materiał	Aluminium PMMA	Ilość na palecie	60
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	6
Napięcie	230V	Typ	Oświetlenie wnętrz	ETIM	EC002892
Symbol	SKU 64521	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157645003	Klasa szczelności	IP20	EPREL	953918
Kod produktu	VT-6142-1	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	G	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x29mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	2,5		
Czas życia	20000g	Objętość	0,10075		
Napięcie	220-240V	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Panel LED V-TAC 40W 600x600 3w1
natynkowy/podtynkowy VT-6142-1 6400K 3200lm**

SKU 64521 EAN 3800157645003 VT-6142-1

Produkty powiązane (SKU): 64511

Opis produktu

- Ultra Cienki, nowoczesny i elegancji design
- Oprawa łatwa w instalacji podtynkowo oraz natynkowo bez użycia dodatkowych akcesoriów oraz ramek
- Możliwość zwieszania za pomocą linek dostępnych osobno
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddzielnie pakowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem
- Brak promieniowania IR, nie wabi owadów
- Nie zawiera ołowiu i rtęci
- Przyjazna dla środowiska
- Ściemnialne dostępne w przypadku wybranych modeli lub poprzez zastosowanie akcesoryjnego zasilacza