



**Panel LED V-TAC 70W Natynkowy/Podtynkowy 3w1
600x600x29 100Lm/W VT-6170 6500K 5950lm**

SKU 6454 EAN 3800157636452 VT-6170

Produkty powiązane (SKU): 6453



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	70W	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	5950 lm	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium PMMA	Wydajność lm/W	85 lm/W
Temperatura barwowa	6500K	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	60
Kąt świecenia	120°	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Symbol	SKU 6454	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800157636452	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod produktu	VT-6170	Stabilność kolorów	<6		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Dekl. Intens. w Kandelach	1893.94 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x29mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	2,35		
Napięcie wejściowe	220-240V	Objętość	0,106392		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Panel LED V-TAC 70W Natynkowy/Podtynkowy 3w1
600x600x29 100Lm/W VT-6170 6500K 5950lm**

SKU 6454 EAN 3800157636452 VT-6170

Produkty powiązane (SKU): 6453

Opis produktu

- Ultra Cienki, nowoczesny i elegancji design
- Oprawa łatwa w instalacji podtynkowo oraz natynkowo bez użycia dodatkowych akcesoriów oraz ramek
- Możliwość zwieszania za pomocą linek dostępnych osobno
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddzielnie pakowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem
- Brak promieniowania IR, nie wabi owadów
- Nie zawiera ołowiu i rtęci
- Przyjazna dla środowiska
- Ściemnialne dostępne w przypadku wybranych modeli lub poprzez zastosowanie akcesoryjnego zasilacza