






**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 60cm 10W
G13 Obrotowa VT-061 3000K 850lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 650 EAN 3800157632010 VT-061

Produkty powiązane (SKU): 21650, 21651, 21652, 651, 652



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Napięcie wejściowe	220-240V	Długość	60cm
Zamiennik mocy	18W	Częstotliwość	50Hz	Waga produktu	0,123
Strumień (lm)	850 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Objętość	0,000585
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Nano Tworzywo	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	160°	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	5 Lat
Napięcie	230V	Typ	Światłówki LED	Wydajność lm/W	85 lm/W
Symbol	SKU 650	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	1500
Kod kreskowy EAN	3800157632010	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	25
Kod produktu	VT-061	Rotacja	TAK	ETIM	EC001959
Seria	Tuby LED	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 52 00
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6	EPREL	941773
Trzonek	G13	Dekl. Intens. w Kandelach	163.70 Cd Max.		
Kształt	T8	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Typ modułu LED	SAMSUNG	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	30000g	Rozmiar	600x27,9mm		

**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 60cm 10W
G13 Obrotowa VT-061 3000K 850lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 650 EAN 3800157632010 VT-061

Produkty powiązane (SKU): 21650, 21651, 21652, 651, 652

Opis produktu

- SAMSUNG Chip
- 5 Lat Gwarancji
- Kąt światła 160st
- Czas życia 30.000h
- Obrotowe trzonki pozwalają na wyregulowanie tuby led w oprawie
- W zestawie bezpiecznik w kształcie startera ułatwiający modernizację opraw ze statecznikiem magnetycznym, w celu zamontowania tuby led należy jedynie wymienić starter na bezpiecznik oraz umieścić tubę LED w oprawie
- Oszczędna i bezpieczna modernizacja świetlówek T8
- Idealnie pasuje do tradycyjnego uchwytu świetłówkowego
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu oraz rtęci, przyjazny dla środowiska
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Brak migotania - Flicker Free
- Długa żywotność, niskie koszty utrzymania i oszczędność energii
- Dostępne w długościach 60 cm, 120 cm, 150 cm
- Statecznik lub Starter NIE WYMAGANE - BEZPOŚREDNIE ZASILANIE AC