






**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 60cm 10W
G13 Obrotowa VT-062 4000K 1100lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 686 EAN 3800157633895 VT-062

Produkty powiązane (SKU): 21686, 21687, 21798, 687, 798



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,106
Zamiennik mocy	18W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,0005805
Strumień (lm)	1100 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Nano Tworzywo	Gwarancja	5 Lat
Kąt świecenia	160°	Typ	Światłówki LED	Wydajność lm/W	110 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	25
Symbol	SKU 686	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC001959
Kod kreskowy EAN	3800157633895	Rotacja	TAK	Kod CN	8539 52 00
Kod produktu	VT-062	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	941778
Seria	Tuby LED	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	E	Dekl. Intens. w Kandelach	211.85 Cd Max.		
Trzonek	G13	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kształt	T8	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SAMSUNG	Rozmiar	600x27,9mm		
Czas życia	30000g	Długość	60cm		

**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 60cm 10W
G13 Obrotowa VT-062 4000K 1100lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 686 EAN 3800157633895 VT-062

Produkty powiązane (SKU): 21686, 21687, 21798, 687, 798

Opis produktu

- SAMSUNG Chip
- 5 Lat Gwarancji
- Wysoka klasa energetyczna
- Kąt światła 160st
- Czas życia 30.000h
- Obrotowe trzonki pozwalają na wyregulowanie tuby led w oprawie
- W zestawie bezpiecznik w kształcie startera ułatwiający modernizację opraw ze statecznikiem magnetycznym, w celu zamontowania tuby led należy jedynie wymienić starter na bezpiecznik oraz umieścić tubę LED w oprawie
- Oszczędna i bezpieczna modernizacja świetlówek T8
- Idealnie pasuje do tradycyjnego uchwyty świetłówek
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu oraz rtęci, przyjazny dla środowiska
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Brak migotania - Flicker Free
- Długa żywotność, niskie koszty utrzymania i oszczędność energii
- Dostępne w długościach 60 cm, 120 cm, 150 cm
- Statecznik lub Starter NIE WYMAGANE - BEZPOŚREDNIE ZASILANIE AC