








**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 40W LED 35st CCT CRI90+
Biała VT-47050 2700K-4000K-6000K 3150lm**

SKU 8843 EAN 3800170203327 VT-47050

Produkty powiązane (SKU): 8842



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	CRI	90+	Opakowanie zbiorcze	20
Strumień (lm)	3150 lm	Materiał	ABS, Aluminium	ETIM	EC001959
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Biały	Kod CN	8539 51 00
Temperatura barwowa	2700K-4000K-6000K	Typ	Szynosystem 3F 230V	EPREL	1526015
Kąt świecenia	35°	Ściemnianie	NIE		
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20		
Symbol	SKU 8843	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	3800170203327	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod produktu	VT-47050	Rozmiar	293x80x80mm		
Seria	Szynoprzewody oświetleniowe	Waga produktu	0,98		
Klasa energetyczna	F	Objętość	0,00263		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Typ modułu LED	COB	Marka	V-TAC		
Czas życia	20000g	Gwarancja	2 Lata		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wydajność lm/W	80 lm/W		



**Oprawa Szynosystem 3F V-TAC 40W LED 35st CCT CRI90+
Biała VT-47050 2700K-4000K-6000K 3150lm**

SKU 8843 EAN 3800170203327 VT-47050

Produkty powiązane (SKU): 8842

Opis produktu

- Kompatybilny z wszystkimi popularnymi szynosystemami takimi jak UTS, POWER GEAR, Global Track, A.A.G.

Stucchi, Nordic Aluminium, Unipro itp

- Wbudowana zmiana barwy światła pomiędzy ciepłą, neutralną oraz zimną
- Doskonały współczynnik oddawania barw CRI 90+
- Całkowicie elastyczny, kompaktowy i regulowany
- Brak zawartości ołowiu i rtęci, produkt przyjazny środowisku
- Zapewnia równomierne oświetlenie i zwiększa atrakcyjność każdego wnętrza
- Większa wydajność w porównaniu ze starszymi wersjami źródeł światła halogenowego i wyładowczego stosowanego w oświetleniu handlowym i domowym